

## MONTAGE BAS DE LIGNE A 3 AVANCONS FIXES PAR PERLES A DOUBLE PERÇAGE

bdl3afp- 1 avril 2006

- Fixer un émerillon à agrafe ou une agrafe sur le corps de bas de ligne (fluorocarbone 0,5, ou 0.45 ou 040) et le couper à 2.15 m.
  - Préparer 6 coupes de gaine (longueur 8 mm) à prélever sur du fil électrique 0.5 mm.
  - Fixer l'émerillon sur la règle de montage à la position "0".
  - Enfiler:
    - Un morceau de gaine
    - Deux perles de rocaille
    - Une perle à double perçage
    - Deux perles de rocaille
    - Un morceau de gaine
  - Un morceau de gaine
  - Deux perles de rocaille
  - Une perle à double perçage
  - Deux perles de rocaille
  - Un morceau de gaine
- Un morceau de gaine
  - Deux perles de rocaille
  - Une perle à double perçage
  - Deux perles de rocaille
  - Un morceau de gaine
- Un morceau de gaine
  - Deux perles de rocaille
  - Une perle à double perçage
  - Deux perles de rocaille
  - Un morceau de gaine
- Faire une boucle à l'extrémité libre et la fixer sur la règle.
- Positionner les ensembles ci-dessus aux cotes du croquis et coller les gaines en faisant attention à ne pas coller les perles (DELICAT!!!)
- Enfiler 30 cm de fluorocarbone 0.40 après avoir réalisé un nœud à une extrémité, sur chacune des perles.
- Nouer 25 cm de fluorocarbone 0.25 sur chacun des brins ci-dessus (nœud de chirurgien).
- Monter les hameçons (en respectant la longueur indiquée) après avoir enfilé, un stop-float, une perle rouge, une perle jaune et une perle rouge.
- Coller les nœuds.

Les perles de couleurs et leurs stop-floats sont facultatifs.

Nœud de chirurgien:

[www.pechetruite.com/nœuds/nbd12.htm](http://www.pechetruite.com/nœuds/nbd12.htm) ou  
[www.euro-fly.com/nœuds/spider.htm](http://www.euro-fly.com/nœuds/spider.htm)

### COMPOSANTS NECESSAIRES

Fuorocarbone 0.50, 0.45, 0.40 et 0.25

3 hameçons n°6

3 perles à double perçage (Hiro CROSS-B-M, Stonfo T3.3 ou T4,...)

12 perles de rocaille

Perles rondes ou ovales dia.3 mm rouges (facultatif)

Perles rondes ou ovales dia.3 mm jaunes (facultatif)

Stop-float (facultatif)

1 agrafe ou 1 émerillon à agrafe

Colle cyanoacrylate (Super Glue, Crazy Glue, Sader Glue,...)

Fil électrique dia. 0.50. pour prélever les morceaux de gaine (on trouve des chutes de ce fil, à proximité des armoires de France Télécom, en ville, et c'est gratuit!!)

# Bas de ligne à 3 avançons fixés sur perles à double perçage

les cotes de positionnement sont en cm.

